



Оборудование для газопроводов

Стабилизаторы давления газа

Пружинные стабилизаторы давления спроектированы и изготовлены в соответствии требованиями ТР ТС. Они могут быть использованы для всех видов природного газа СУГ или не агрессивных газов.

Стабилизаторы автоматически срабатывающего типа имеют сбалансированное устройство перекрытия потока газа и двойную мембрану безопасности. Двойная диафрагма позволяет использовать устройство в корпусе, без подключения трубы внешнего вентилирования.

Опциональность предоставляемого стабилизатора давления газа

Наличие встроенного фильтра

- Без встроенного фильтра (RG)
- Со встроенным фильтром (RG-FT)

Наличие штуцера замера давления газа

- Без штуцера замера газа (RG)
- Со штуцером замера газа (RG-ТPIO)

Рабочее давления газа

- < 500 мбар (RG)
- < 1 бар (RG-1B)
- < 2 бар (RG-2B)

Варианты подключения

- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"
- DN65 *
- DN80 *
- DN100 *



* поставляется под заказ

Газовые фильтры

Газовые фильтры могут быть использованы для всех видов природного газа, сжиженного нефтяного газа или любых не агрессивных газов. Эти фильтры широко используются для защиты устройств управления и контроля, регуляторов давления, счетчиков, а так же в системах, требующих высокой степени фильтрации

Виды предоставляемых газовых фильтров

Газовый фильтр малой пропускной способностью - пластик картридж, < 50 мкм

- 1/2"
- 3/4"
- 1"

Газовый фильтр бытовой

- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"

Газовый фильтр промышленный*

- DN25
- DN32
- DN40
- DN50
- DN65
- DN80
- DN100
- DN125
- DN150



* поставляется под заказ